

# LEDDriving SL P27/7W WHITE

Reposição ideal para qualquer veículo



**Adequado para várias aplicações exteriores do veículo**

Disponível em Cool White



**Substitui lâmpadas P27/7W convencionais**

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



**Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas**

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas)



## LED de reposição adequado para P27/7W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL P27/7W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas P27/7W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
	Tipo de produto (fora de estrada vs. na estrada)	Aplicação (Categoria e Produto específico)	Referência de pedido global	Entrada de energia	Tensão nominal
LEDriving SL $\hat{=}$ P27/7W	Off-road $\hat{=}$ P27/7W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas	3157DWP	2,50 W	12 V

Descrição do produto	Potência nominal	Teste de tensão	Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
			Fluxo luminoso nominal	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro
LEDriving SL $\hat{=}$ P27/7W	1 W	13,5 V	145/30 lm	$\pm$ 25 %	25.7 mm

Descrição do produto	Diâmetro	Espectativa de Vida		Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Lifespan B3	Lifespan Tc	Tecnologia	Identificador primário do artigo
LEDriving SL $\hat{=}$ P27/7W	25.7 mm	1500 hr	4000 hr	LED <sup>1)</sup>	4062172151641   4062172401753

Descrição do produto	Lista de candidatos substância 1	CAS No. da substância 1	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP
LEDriving SL $\hat{=}$ P27/7W	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	29e5e603-3b88-4f05-9f2b-944024bdbaa9

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

## Ficha técnica da família de produto

### Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

#### Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.