

LEDDriving SL P13W

Reposição ideal para qualquer veículo



Adequado para várias aplicações exteriores do veículo

Disponível em Cool White



Substitui lâmpadas P13W convencionais

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



Substituição led adequada para P13W

As lâmpadas de substituição SL P13W de LEDDriving oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas P13W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road \triangleq P13W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Mainly used for daytime running light applications

Informações Gerais do Produto

Referência do pedido	828DWP
----------------------	--------


Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	1.90 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	1 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	± 10 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	130 lm
Tolerância do fluxo luminoso	± 15 %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions



Diâmetro	23.0 mm
Peso do produto	10.50 g
Comprimento	48.3 mm
Soquete (base)	PG18.5d-1

Espectativa de Vida

Ficha técnica do produto

Vida estimada B3	1500 hr
Vida estimada Tc	4000 hr
Garantia	4 anos

Atributos

Tecnologia	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Informações Ambientais e Regulamentares



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador Principal do Artigo	4062172401432 4062172150279
Substância da Lista de Candidatos 1	Lead
Número CAS da substância 1	7439-92-1
Instruções de Uso Seguro	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.
Número da Declaração no banco de dados SCIP	5d297eba-e23a-4652-864d-445415f98c63 86a80c4c-80ba-4d88-b8fd-60cafbfef775

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172150279	LEDDriving SL \triangleq P13W		34 mm x 34 mm x 58 mm	0.35 dm ³	14.00 g
4062172150286	LEDDriving SL \triangleq P13W		178 mm x 76 mm x 67 mm	0.91 dm ³	166.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança

Ficha técnica do produto

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.