Ficha técnica da família de produto

LEDriving SL P13W

Reposição ideal para qualquer veículo

Adequado para várias aplicações exteriores do veículo
Disponível em Cool White

Substitui lâmpadas P13W convencionais

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play

Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas
Garantia OSRAM de 4 anos (consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)

Substituição led adequada para P13W

As lâmpadas de substituição SL P13W de LEDriving oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas P13W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
Descrição do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Tipo Produto (fora est. vs para estrada)**	**Referência do pedido**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**
LEDriving SL ≙ P13W	Mainly used for daytime running light applications	Off-road ≙ P13W	828DWP	1.90 W	12 V

				Dados fotométricos	Physical Attributes & Dimensions
Descrição do produto	**Potência nominal**	**Tolerância da potência de entrada**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**	**Soquete (base)**
LEDriving SL ≙ P13W	1 W	±10 %	13,5 V	130 lm	PG18.5d-1

				Espectativa de Vida	
Descrição do produto	**Comprimento**	**Diâmetro**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**
LEDriving SL ≙ P13W	48.3 mm	23.0 mm	23.0 mm	1500 hr	4000 hr

	Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrição do produto	**Tecnologia**	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**	**Número CAS da substância 1**
LEDriving SL ≙ P13W	LED [1]	4062172401432 | 4062172150279	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
LEDriving SL ≙ P13W	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	5d297eba-e23a-4652-864d-445415f98c63 | 86a80c4c-80ba-4d88-b8fd-60cafbfef775

[1] Light-emitting diode lamp

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança
Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação
Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados