

TYREinflate 200



Tempo de inflação rápida

Infle o pneu à pressão desejada em cerca de 4,5 minutos**



Cabo de enrolar

Mecanismo de enrolamento/descontraimento para um cabo bem enrolado



Incluindo kit adaptador de três peças

Para inflar bicicletas, bolas e outros infláveis



Inflador rápido de pneus com cabo de enrolar

O inflador de pneus analógico OSRAM Tyreinflate 200 infla um pneu de 13" de furado em até 4,5 minutos**. Ele tem um grande botão de liga/desliga para fácil utilização. Seu design estável mantém o inflador parado enquanto estiver em uso.

Alimentado a partir de uma tomada de 12V no carro, o cabo de alimentação de 3m de 200 pneus facilita a chegada de todos os pneus ao redor dos veículos. Mostra leituras de pressão em kPA, bar e PSI. Inclui compartimento de armazenamento para tampas de válvula de pneu ao ser usado.

Vem com adaptador de três peças para uso com pneus de bicicleta, pneus de motocicleta, bolas e outros infláveis.

**com base na inflação de um pneu de 13" de furado para 2,41 BAR

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dados Elétricos	Informação adicional do produto	Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrição do produto	Tensão nominal	Tipo de Exibição	Fusível	Lista de candidatos substância 1
TYRE inflate 200	11.1 V	Analogue	10 A	Lead

Descrição do produto	CAS No. da substância 1	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP
TYRE inflate 200	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265 91681add-0e23-41d1-a9d2-68596b3c0670

Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate 200
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instruções de segurança

Produto não excederá níveis de ruído superiores a 90 dB

Informação de legislação

De acordo com CE e EAC

* para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

** baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.41 BARConselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto e o manual do usuário.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Certifique-se sempre de usar sempre a versão mais recente.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.