

# TYREinflate 450



## Tempo de inflação rápida

Infle o pneu à pressão desejada em cerca de 3,5 minutos\*\*



## Cabo de enrolar

Mecanismo de enrolamento/descontraimento para um cabo bem enrolado



## Luz LED

Fácil de operar mesmo na escuridão e em condições de baixa luz



## Inflador rápido de pneus com cabo de enrolar

O OSRAM Tyreinflate 450 pode inflar um pneu de furado em 3,5 minutos\*\*. Vem com recurso de parada automática para obter com precisão a pressão desejada para o seu pneu. Inclui um display digital retroiluminado e luz LED branca para iluminação ideal na escuridão. O design plano e sólido do Tyreinflate 450 torna a unidade estável enquanto estiver em uso, assim como o cabo de vento eliminando quaisquer fios bagunçados e ajudando você a voltar para a estrada mais rápido. Vem completo com kit adaptador de três peças para pneus de bicicleta, bolas e outros infláveis. \*\*com base na inflação de um pneu de 13" de furado para 2,41 BAR

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto | Dados Elétricos | Dimensões e peso |         |             | Informação adicional do produto | Atributos |
|----------------------|-----------------|------------------|---------|-------------|---------------------------------|-----------|
|                      | Tensão nominal  | Altura           | Largura | Comprimento | Tipo de Exibição                | Fusível   |
| TYRE inflate 450     | 11,1 V          | 180,0 mm         | 88,0 mm | 197,0 mm    | Digital                         | 10 A      |

| Descrição do produto | Categoria específica para o país | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |                            |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                      | Referência do pedido             | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 |
| TYRE inflate 450     | OTI450                           | 07-03-2024                                                                                         | 4052899620216              | Lead                       |

| Descrição do produto | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database     |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| TYRE inflate 450     | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66 |

Download Data

| Arquivo                                                                           |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>TYREinflate 450                                                                   |
|  | Filme de produto<br>TyreInflate How to Video (EN)                                                     |
|  | Filme de produto<br>TyreInflate 450 Product Video (EN)                                                |
|  | Video<br>OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display |
|  | Video<br>OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily                         |

Instruções de segurança

Produto não excederá níveis de ruído superiores a 90 dB

Informação de legislação

De acordo com CE e EAC

\* para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

\*\* baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.41 BAR

Conselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto e o manual do usuário.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Certifique-se sempre de usar sempre a versão mais recente.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.