Ficha técnica da família de produto

TYREseal 450

TPMS adequado

Adequado para carros com sistemas de monitoramento de pressão dos pneus

Não são necessárias ferramentas

Não há necessidade de remover o núcleo da válvulaNão há necessidade de um valete.

Vedação rápida

Complete a vedação do pneu em 10 minutos

Feita para especificação OE

Substituição do selante original do pneu do fabricante

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

OSRAM TYREseal 450

O OSRAM TYREseal 450 é um vedante de pneus que pode ser usado como substituto do conjunto de vedante de pneus original do fabricante. O OSRAM TYREseal 450 permite vedar perfurações de até 6 mm * usando a mais recente tecnologia de gel de partículas e, em seguida, encher novamente seu pneu com um compressor de pneu como o OSRAM TYREinflate 200, 450 ou 1000. Depois de selar seu pneu com o OSRAM TYREseal 450, você pode continuar sua jornada até uma distância de 200 km para obter um pneu de substituição em uma oficina ou revendedor de pneus ou, como o vedante de pneu pode ser lavado novamente, para ter o pneu reparado permanentemente em vez de comprar um novo, economizando assim custos. A vedação de um pneu danificado pode ser feita de forma rápida e fácil, sem ferramentas ou macacos, para que você possa retomar sua viagem em 10 minutos.Em comparação com os selantes de espuma, a fórmula do selante da OSRAM foi projetada para ser compatível com o sistema de monitoramento da pressão dos pneus do veículo (TMPS). Graças à tecnologia de passagem de válvula, o inserto da válvula não precisa ser removido ao usar o selante.O OSRAM TYREseal 450 pode ser usado como um substituto para o vedante de pneu original do fabricante. Como a maioria dos vedantes de pneus deve ser substituída a cada 5 anos, incluindo aqueles fornecidos de fábrica no carro, o frasco de reposição OSRAM TYREseal 450 é uma maneira ideal de substituir o vedante de pneus no carro após a data de validade e, em caso de furo no pneu, para selar e continuar a conduzir. O OSRAM TYREseal 450 e o OSRAM TYREseal KIT são vedantes de pneus da OSRAM que usam a tecnologia de gel de partículas para vedar furos nos pneus e são produzidos de acordo com o padrão OE dos fabricantes de automóveis. Disponível como um conjunto, ou seja, como OSRAM TYREseal KIT com vedante, compressor de pneus e bolsa de armazenamento ou como OSRAM TYREseal 450, ou seja, como uma garrafa de substituição de vedante de pneus. * O vedante de pneus não pode ser usado para reparar danos na parede lateral de um pneu

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dimensões e peso			Cores e materiais	Categoria específica para o país
Descrição do produto	**Altura**	**Largura**	**Comprimento**	**Material**	**Referência do pedido**
TYRE seal 450	190.0 mm	90.0 mm	90.0 mm	Liquid	OTSB450

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrição do produto	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**
TYRE seal 450	07-03-2024	4052899620230	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
TYRE seal 450	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3add0fee-4c6f-478c-9eb6-770b484566db

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction TYREseal

Instruções de segurança
Produto não excederá níveis de ruído superiores a 90 dB

Conselhos de aplicação:
Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

Certificação CE e EAC

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados