

SUPRATEC HTC/HTT




Áreas de aplicação

- Cura de grandes áreas de plástico
- Secagem de tintas e vernizes
- Cura de cola
- Exposição de material de filme diazo e mestres de impressão
- Envelhecimento de materiais artificiais
- Excitação de fluorescência (com filtros de vidro preto)
- Cura de grandes áreas de plástico

Características do produto

- Lâmpadas de alta pressão UV SUPRATEC para aplicações técnicas



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dados Elétricos		Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida
Descrição do produto	Potência nominal	Tensão nominal	Base da lâmpada	Vida útil nominal
HTC 2000-349	2000 W	400 V	KY10s	800 hr

Ficha técnica da família de produto

Atenção

As lâmpadas SUPRATEC emitem radiação UV de alta intensidade, que pode causar queimaduras solares e conjuntivite. A pele ou os olhos não devem ser expostos à radiação não filtrada, direta ou refletida! Operar apenas em luminárias fechadas.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.