

HF LS LI

HF LS LI | Sensores para sistema LMS



Características do produto

- Sensor de luz e presença para instalação na luminária ou em separado
- Detecção de presença através do elemento do sensor de radar ativo
- Indicador de função com LED de duas cores
- Gama de deteção de movimento ajustável
- Altura de montagem: 2...13 m
- Receptor de infravermelho integrado para controlo remoto
- Ligação através de casquilho protegido contra inversão de polaridade 4p4c (RJ10)

Benefícios do produto

- Ativação/desativação independente da luz e sensor de presença através de controlo remoto
- V(λ) elemento de sensor de luz corrigido


Áreas de aplicação

- Instalação em luminárias com proteção IP
- Controlo da iluminação de corredor em centros logísticos e naves industriais
- Áreas com tetos altos

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dimensões e peso



Largura	280 mm
Altura	210 mm
Peso do produto	2200 g

Cores e materiais

Cor do produto	Branco
----------------	--------

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

Atributos

Altura máxima de instalação	8 m
Ângulo de abertura	35...80 °
Tipo de instalação	Luminaire attachment/Integração de luminária

Dados logísticos

Código do material	85365019900
--------------------	-------------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-10-2023
Primary Article Identifier	4052899921481
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1

Ficha técnica do produto

Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	08e2d7fc-08dd-4c8c-be85-25137eb3adc9

Equipamento / Acessórios

- Indicado para unidade de controlo DALIeco Control



490632_HF LS LI detection range wall mounting angle

Download Data

Arquivo	
	User instruction HF LS LI
	Brochuras DALIeco: Multi-functional light management system (EN)
	Brochuras Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Brochuras Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Instruções de funcionamento 473257_Operating instructions HF LS LI
	Dados CAD HF LS LI CAD Data IGS
	Dados CAD 3-dim HF LS LI CAD step
	Dados CAD 3-dim HF LS LI CAD Data xT
	Dados CAD pdf HF LS LI CAD pdf

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899921481	HF LS LI		180 mm x 160 mm x 70 mm	2.02 dm³	680.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.