

LEDDriving HL XLZ CLASSIC



Temperatura de cor branco frio de até 6000 K

Branco legal elegante



Descrição aprimorada da distribuição de luz

Com boa distribuição de luz, traz melhor efeito visual



Fácil de instalar

Economia de energia, instalação rápida, luz instantânea

LED HL XLZ CLASSIC



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road $\hat{=}$ H1
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Mainly used for headlight/ fog light applications

Informações Gerais do Produto

Referência do pedido	66150CWCB1
----------------------	------------

Dados Elétricos

Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	18 W
Tensão de teste	13,2 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	\pm 10 %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions

Comprimento	72.0 mm
Diâmetro	11.0 mm
Peso do produto	67.00 g
Soquete (base)	P14.5s

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Informações Ambientais e Regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador Principal do Artigo	4062172063876
Substância da Lista de Candidatos 1	Lead
Número CAS da substância 1	7439-92-1
Instruções de Uso Seguro	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.
Número da Declaração no banco de dados SCIP	b3733e03-f672-460c-8b66-c19150a6fb48




Dados de Logística

Ficha técnica do produto

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172063876	LEDiving XLZ CLASSIC ≙ H1		147 mm x 57 mm x 177 mm	1.48 dm ³	255.00 g
4062172063890	LEDiving XLZ CLASSIC ≙ H1		487 mm x 317 mm x 394 mm	60.83 dm ³	9433.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	User instruction COOL BLUE INTENSE LED
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM