

# LEDDriving HL XLZ CLASSIC



**Temperatura de cor branco frio de até 6000 K**

Branco legal elegante



**Descrição aprimorada da distribuição de luz**

Com boa distribuição de luz, traz melhor efeito visual



**Fácil de instalar**

Economia de energia, instalação rápida, luz instantânea

LED HL XLZ CLASSIC



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road $\hat{=}$ H4
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Mainly used for headlight/ fog light applications

#### Informações Gerais do Produto

Referência do pedido	66204CW CBI
----------------------	-------------

#### Dados Elétricos

Potência nominal	18 W
Tensão de teste	13,2 V

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	$\pm$ 10 %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

#### Physical Attributes & Dimensions

Comprimento	80.0 mm
Diâmetro	13.8 mm
Peso do produto	93.00 g
Soquete (base)	P43t

#### Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

#### Informações Ambientais e Regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador Principal do Artigo	4062172063708
Substância da Lista de Candidatos 1	Lead
Número CAS da substância 1	7439-92-1
Instruções de Uso Seguro	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.
Número da Declaração no banco de dados SCIP	173f8408-b029-4c46-ab8c-d6d7ad66dd7b




### Dados de Logística

## Ficha técnica do produto

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172063708	LEDiving XLZ CLASSIC $\triangle$ H4		147 mm x 57 mm x 177 mm	1.48 dm <sup>3</sup>	281.00 g
4062172063715	LEDiving XLZ CLASSIC $\triangle$ H4		487 mm x 317 mm x 394 mm	60.83 dm <sup>3</sup>	10213.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	User instruction COOL BLUE INTENSE LED
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM