

# LEDDriving HL XLZ CLASSIC



**Temperatura de cor branco frio de até 6000 K**

Branco legal elegante



**Descrição aprimorada da distribuição de luz**

Com boa distribuição de luz, traz melhor efeito visual



**Fácil de instalar**

Economia de energia, instalação rápida, luz instantânea

LED HL XLZ CLASSIC



# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Informação de Produto

Referência do pedido	66204CW CBI
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road $\pm$ H4
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Mainly used for headlight/ fog light applications

### Dados Elétricos

Tensão nominal	120 V
Potência nominal	1800 W
Tensão de teste	13,2 V

### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	$\pm$ 10 %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

### Dimensões e peso

Comprimento	800 mm
Diâmetro	1380 mm
Peso do produto	9300 g

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	P43t
----------------	------

### Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	66204CW CBI
----------------------	-------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172063708
Declaration No. in SCIP database	In work

## Ficha técnica do produto

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172063708	LEDiving XLZ CLASSIC ≙ H4		147 mm x 57 mm x 177 mm	1.48 dm <sup>3</sup>	281.00 g
4062172063906	LEDiving XLZ CLASSIC ≙ H4		293 mm x 155 mm x 366 mm	16.62 dm <sup>3</sup>	3077.00 g
4062172063715	LEDiving XLZ CLASSIC ≙ H4		487 mm x 317 mm x 394 mm	60.83 dm <sup>3</sup>	10213.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	User instruction COOL BLUE INTENSE LED
	Brochuras LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM