

TYREinflate 2000



Função Powerbank

Pode ser usado para carregar diferentes dispositivos eletrônicos, como celulares etc.



LED-Luz

Luz LED de alta qualidade para o display, bem como para a função lanterna.



Digital & Auto Stop

Display retroiluminado digital e função Auto Stop quando a pressão pré-definida é atingida.



2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos.



Inflador de pneus compacto recarregável

O OSRAM TYREinflate 2000 é uma bomba de pneus recarregável com display retroiluminado digital para medições de pressão mais fáceis e precisas e inflação de pneus que exibem valores de pressão em BAR, kPa e PSI. O OSRAM TYREinflate 2000 tem uma memória interna e graças à função de memória até quatro valores diferentes para diferentes pneus podem ser programados e armazenados. Ele também é equipado com uma função de parada automática: o OSRAM TYREinflate 2000 pára automaticamente quando a pressão correta e predefinida é atingida. Através do cabo USB incluído, o OSRAM TYREinflate 2000 é recarregável, e nenhuma tomada de 12V é necessária para a fonte de alimentação, por isso não é apenas para inflar pneus de carro, mas também pode ser

usado para inflar pneus de bicicleta, patinete e motocicleta. O design leve e compacto do OSRAM TYREinflate 2000 o torna ideal para uso on-the-go e pode ser levado em quase qualquer lugar. Com o saco de armazenamento incluído, basta armazenar no porta-luvas do carro, uma bolsa ou mochila. Um suporte para montagem e armazenamento em uma bicicleta está incluído. Graças à função powerbank, o OSRAM TYREinflate 2000 também pode ser usado como carregador para dispositivos eletrônicos, como por exemplo, um telefone celular. Além disso, a função de lanterna integrada pode fornecer iluminação à noite ou em condições precárias de iluminação. Também está incluído um conjunto adaptador de 2 peças que pode ser usado como conector para bicicletas, bolas e outros infláveis com válvulas Presta.

A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos* neste produto.

* para condições precisas consulte: www.osram.com/am-guarantee

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	Physical Attributes & Dimensions	
	Referência do pedido	Tensão nominal	Altura	Largura
TYRE inflata 2000	OTIR2000	3.7 V	170 mm	70.0 mm

Descrição do produto	Comprimento	Temperaturas e condições de funcionamento	Informação adicional do produto	Atributos
		Nível de ruído (dB)	Tipo de Exibição	Fusível
TYRE inflata 2000	70.0 mm	83 dB	Digital	18 A

Descrição do produto	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Substância da Lista de Candidatos 1	Número CAS da substância 1	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
TYRE inflata 2000	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	674be9b0-45aa-4d89-9050-1de10cf19353

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate 2000
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (DE)
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Instruções de segurança

O produto pode atingir um nível de ruído de até 83 Db.

Informação de legislação

Compatível com CE e EAC

RoHS 2 2011/65/EU e RoHS 3 2015/863

Declaração de Conformidade da REACH

MSDS (para baterias recarregáveis)

* para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee **Conselhos de aplicação:**

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.