Ficha técnica do produto

XENARC COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S

Luz branca extra para o visual LED



Extra white light for stylish LED look
Luz branca extra devido a um sistema de enchimento especial utilizado em vez do revestimento convencional

Até 6.200 Kelvin 1), 2)
Alto contraste e luz brilhantemente branca para o visual mais elegante e moderno na estrada

Até 150% mais brilho 1), 3)
Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo



A luz branca extra com até 6.200 K

XENARC COOL BLUE INTENSE - descubra aquele aspeto moderno com alta potência! Com a sua luz extra branca para um aspecto LED, luz xênon de alto contraste, esta lâmpada automóvel atrai especialmente os condutores que gostam da combinação perfeita de design elegante e individual com iluminação de estrada excepcional. A luz de xénon de alta tecnologia com temperaturas de cor de até 6.200 Kelvin vem com uma tecnologia altamente eficiente, efeito brilhante e design sem compromissos. Graças a um sistema de enchimento especial usado em vez do revestimento convencional, a lâmpada emite a sua luz extra branca. Esta luz elegante cria um efeito de alta atenção que o ajuda a ser melhor visto por outros condutores. Descubra a luz excepcionalmente brilhante, de alto contraste e branco brilhante com até 6.200 Kelvin e 150% mais luz! Com a XENARC COOL BLUE INTENSE a noite transforma-se em dia. Por favor, note:: a substituição da lâmpada XENARC deve ser realizada por um profissional. 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S. 2) Medido em lâmpadas para farol. 3) Comparado com os requistos mínimos ECE R98.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Lamp types	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S
Measurement method	2) Measured in headlamps

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	85,0 V
Potência nominal	35,00 W
Tolerância da potência de entrada	±3 %
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	up to 6200 K

Dimensões e peso

Comprimento	77,3 mm
Diâmetro	9 mm
Peso do produto	16,10 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	1500 h
Vida estimada Tc	3000 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	P32d-2

Atributos

Tecnologia	HID

Normas e Certificações

Categoria ECE	D2S [1)]
Selo de aprovação	Aprovação E1

[1)] Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrônico

Environmental information

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172145190 | 4062172111362 | 4062172157353 | 4062172159753 | 4062172159722 | 4062172397612
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ff5ea1f3-59b7-4444-a11a-a91a49ba53ad | 6d2e8706-1de6-4bd1-9f4a-23362490da32 | 461800a8-125a-4e8a-8fa5-ac7bbcd89674 | a2773c9d-530b-4a84-9648-d5d95fee875e | 492a6be7-3bef-4404-bc18-c7a7db73c31d

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172111362	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S		114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm^3	124.00 g
4062172111379	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S		122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm^3	328.00 g
4062172145268	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S		371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	4192.00 g
4062172157353	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm^3	37.00 g
4062172157360	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S		115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	176.00 g
4062172157377	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S		371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	2423.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

	Arquivo
	Filme de aplicação Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI 66240CBN

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Instruções de segurança
As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado.

Este produto só deve ser operado com equipamento de controle eletrônico aprovado.

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.











OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados