Ficha técnica da família de produto

STARTERcable 300A



Amperes de pico de até 300A
Para transferir a corrente de carga para iniciar baterias quase completamente descarregadas

Até 3,5 litros
Adequado para a partida de veículos com motor a gasolina ou diesel com capacidade de até 3,5L

2 anos de garantia OSRAM*
Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes

Cabos iniciais clássicos da OSRAM

Com uma variedade de cabos de partida OSRAM, motoristas de motocicletas, carros, veículos comerciais e caminhões agora têm uma solução rápida e fácil para transferir rapidamente a energia da bateria entre um veículo doador e um receptor e, assim, ficarem prontos para dirigir novamente.

O OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 300A é um cabo de partida de alta qualidade projetado para uso profissional e privado. Os cabos são feitos de alumínio revestido de cobre o que reduz a resistência do cabo e permite uma transmissão constante e eficaz da carga. O cabo de partida tem um comprimento de 3 metros com uma área de seção transversal de 16mm². Graças ao comprimento e à área da seção transversal, é possível dar partida em veículos com motores a gasolina e diesel com até 3,5 litros de cilindrada, pois pode ser alcançada uma força de corrente de pico de até 300A, ao mesmo tempo uma amperagem contínua classificação de 150A é dada. É adequado para tensões de 6V e 12V. Para evitar alto desgaste, o OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 300A é revestido em PVC flexível e durável, os grampos e alças isolados proporcionam segurança e durabilidade adicionais. As cores diferentes dos cabos e as alças dos grampos reduzem o risco de misturar os terminais positivo e negativo e, portanto, o risco de conexão incorreta à bateria. A bolsa de armazenamento incluída no escopo de

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

entrega permite que os cabos sejam armazenados de forma organizada e com economia de espaço. Convenientemente, as instruções de operação também estão fixadas na parte de trás da bolsa de armazenamento e, portanto, estão rapidamente à mão. A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos* para este produto.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados técnicos

	Informação de Produto	Dados Elétricos		Physical Attributes & Dimensions
Descrição do produto	**Tipo de motor**	**Amperes de pico**	**Classificação de ampéragem contínua**	**Comprimento**
STARTERcable 300A	Diesel / Petrol	300A	150 A	300.0 mm

			Dimensões e peso	
Descrição do produto	**Largura**	**Altura**	**Área da seção transversal**	**Tamanho do motor**
STARTERcable 300A	240 mm	80.0 mm	16 mm^2	≤ 3.5L

	Cores e materiais	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	**Material**	**Lista de candidatos substância 1**	**Número da declaração no banco de dados SCIP**
STARTERcable 300A	Copper Coated Aluminum	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Informação de legislação
*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guaranteeConselho de aplicação:Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados