Ficha técnica da família de produto

LEDriving SL R5W

Reposição ideal para qualquer veículo

Adequado para várias aplicações interiores e exteriores de veículos
Disponível em Cool White

Substitui as lâmpadas R5W convencionais
Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play

Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas
Garantia de 4 anos (consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)

Substituição de LED adequada para R5W

As lâmpadas de reposição LEDriving SL R5W oferecem uma luz moderna e intensa com temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases de lâmpadas R5W convencionais. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas LEDriving SL. Esses produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação externa. O uso da via pública leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
Descrição do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Tipo Produto (fora est. vs para estrada)**	**Referência do pedido**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**
LEDriving SL ≙ R5W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas	Off-road ≙ R5W	5007DWP	0,5 W	12 V

				Dados fotométricos	Physical Attributes & Dimensions
Descrição do produto	**Potência nominal**	**Tolerância da potência de entrada**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**	**Soquete (base)**
LEDriving SL ≙ R5W	0 W	±20 %	13,5 V	50 lm	BA15s

				Espectativa de Vida	
Descrição do produto	**Comprimento**	**Diâmetro**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**
LEDriving SL ≙ R5W	37.5 mm	19.0 mm	19.0 mm	1500 hr	4000 hr

	Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrição do produto	**Tecnologia**	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**	**Número CAS da substância 1**
LEDriving SL ≙ R5W	LED [1]	4062172222204 | 4062172401272 | 4062172222808	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	**Instruções de Uso Seguro**	**Número da Declaração no banco de dados SCIP**
LEDriving SL ≙ R5W	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	ed22dc4a-de9c-48c7-87d1-8683a8a955c6 | b0b06a88-7534-4ad7-9f8e-0f35b1bbfcaf | 3369df63-b34e-453f-89eb-d7370d8c3cbf

[1] Light-emitting diode lamp

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança
Compatível com Canbus

Informação de legislação
Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados