Ficha técnica da família de produto

# LEDriving SL T5

## Reposição ideal para qualquer veículo

**Adequado para várias aplicações interiores e exteriores de veículos**
Disponível em Cool White

**Substitui as lâmpadas T5 convencionais (por exemplo, ECE W2.3W)**
Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play

**Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas**
Garantia de 4 anos (consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)

### Substituição de LED adequada para T5 (por exemplo, W2.3W)

As lâmpadas de reposição LEDriving SL T5 oferecem uma luz moderna e intensa com temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases de lâmpadas T5 convencionais (por exemplo, ECE W2.3W). Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas LEDriving SL. Esses produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação externa. O uso da via pública leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.


© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica da família de produto

## Dados técnicos

| | Informação de Produto | | Informações Gerais do Produto | Dados Elétricos | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrição do produto** | **Tipo Produto (fora est. vs para estrada)** | **Aplicação (específico por cat. e prod.)** | **Referência do pedido** | **Consumo máx. de potência** | **Tensão nominal** |
| LEDriving SL ≙ W2.3W (T5) | Off-road ≙ W2.3W (T5) | Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas | 2723DWP | 0.25 W | 12 V |

| | | | | Dados fotométricos | Physical Attributes & Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrição do produto** | **Potência nominal** | **Tolerância da potência de entrada** | **Tensão de teste** | **Fluxo luminoso** | **Soquete (base)** |
| LEDriving SL ≙ W2.3W (T5) | 0 W | ±20 % | 13,5 V | 25 lm | W2x4.6d |

| | | | | Espectativa de Vida | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrição do produto** | **Comprimento** | **Diâmetro** | **Diâmetro** | **Vida estimada B3** | **Vida estimada Tc** |
| LEDriving SL ≙ W2.3W (T5) | 16.5 mm | 6 mm | 6 mm | 750 hr | 2000 hr |

| | Atributos | Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | | |
|---|---|---|---|---|
| **Descrição do produto** | **Tecnologia** | **Identificador Principal do Artigo** | **Substância da Lista de Candidatos 1** | **Número CAS da substância 1** |
| LEDriving SL ≙ W2.3W (T5) | LED [1] | 4062172254687 \| 4062172401838 | Lead | 7439-92-1 |

| Descrição do produto | Instruções de Uso Seguro | Número da Declaração no banco de dados SCIP |
|---|---|---|
| LEDriving SL ≙ W2.3W (T5) | A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo. | 0c5665af-69f3-4cb5-92d6-53765a15bdac \| 82245377-8731-4a13-8ef4-9051d2f6d948 |

[1] Light-emitting diode lamp


© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

## Download Data

| | Arquivo |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Instruções dos símbolos de segurança |
| | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

### Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.


© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados