Ficha técnica da família de produto

XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN)

A mais brilhante luz xênon da OSRAM

Até 220% mais brilho1), 2)
Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo

Até 250 m de feixe de luz
Para melhor visibilidade

Luz até 20% mais branca1)
Aspeto mais moderno em comparação com o requisito legal mínimo

Para mais satisfação do cliente
3 anos de garantia, vá para www.osram.com/am-guarantee para condições precisas.

A lâmpada de xênon mais poderosa da OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER é a luz xênon da OSRAM mais brilhante. Esta poderosa lâmpada com tecnologia de xenônio eficiente garante uma melhor visibilidade na estrada: até 220% mais brilho em comparação com o padrão mínimo legal. Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo. Soma-se a isso o feixe de até 250 metros de comprimento e luz até 20% mais branca para um visual mais moderno (comparado ao padrão mínimo legal). Descubra o desempenho puro do XENARC NIGHT BREAKER LASER - a luz de xenônio mais potente da OSRAM, disponível em D1S, D2S, D3S e D4S. Observação: a troca da lâmpada XENARC é recomendada para ser realizada por um profissional e em pares.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto		Dados Elétricos			
Descrição do produto	**Product legal advice 1**	**Product legal advice 2**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Tolerância da potência de entrada**
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S [1)]	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	2) D3S, D4S	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S [1)]	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	2) D3S, D4S	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S [1)]	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	2) D3S, D4S	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S [1)]	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	2) D3S, D4S	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %

		Dados fotométricos	Dimensões e peso		Espectativa de Vida		Informação adicional do produto
Descrição do produto	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**	**Comprimento**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Soquete (base)**
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S [1)]	13,5 V	3200 lm	83.2 mm	9 mm	1500 h	3000 h	PK32d-2
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S [1)]	13,5 V	3200 lm	77.3 mm	9 mm	1500 h	3000 h	P32d-2
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S [1)]	13,5 V	3200 lm	83.2 mm	9 mm	2000 h	3000 h	PK32d-5
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S [1)]	13,5 V	3200 lm	77.3 mm	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-5

	Atributos	Normas e Certificações	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S [1)]	HID [2)]	D1S [3)]	12-04-2024	4052899631281 | 4052899631328
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S [1)]	HID	D2S [3)]	08-03-2024	4052899631298 | 4052899631335
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S [1)]	HID	D3S [3)]	08-03-2024	4052899631304 | 4052899631342
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S [1)]	HID	D4S [3)]	08-03-2024	4052899631311 | 4052899631359

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Declaration No. in SCIP database
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S [1)]	In work
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S [1)]	In work
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S [1)]	In work
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S [1)]	In work

[1)] Redução da emissão de UV/Para os faróis de projeção/Aprovação ECE e selo DOT

[2)] High-intensity discharge lamp

[3)] Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrônico

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Download Data

	Arquivo
	Filme de aplicação Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN)

Instruções de segurança
As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado.

Este produto só deve ser operado com equipamento de controle eletrônico aprovado.

Informação de legislação
Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R98/99

Este produto só deve ser operado com equipamento de controle eletrônico aprovado.

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado

Redução da emissão de UV | Para os faróis de projeção | Aprovação do ECE e rótulo DOT

± 450 lm

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados