

Ficha técnica da família de produto

## LEDDriving HL EASY H15




**Substituição LED ultracompacta para lâmpadas de máximos e médios H15 convencionais (2 em 1)**

"Design do Casquilho" – sem necessidade de adaptadores ou tampas



**Fácil instalação plug & play**

Permite uma alta compatibilidade e fácil instalação para uma gama ainda maior de modelos de automóveis.



**Temperatura de cor branca fria**

Melhor visibilidade, graças ao efeito luz do dia



Lâmpadas LED de luzes de máximos e médios com sistema plug & play: sem necessidade de adaptadores e tampas.

Com a sua solução baseada no casquilho, os retrofits OSRAM LEDDriving HL EASY fornecem uma substituição LED ultracompacta das lâmpadas de máximos e médios convencionais H7/H18, H4/H19 e H15 com luz LED branca fria - proporcionando também uma aparência elegante como brilho superior. Oferecem uma instalação plug & play fácil com compatibilidade otimizada: sem necessidade de adaptadores e tampas! Uma ventoinha de alta velocidade otimizada garante arrefecimento ativo - possibilitando um desempenho mais alto e um rendimento luminoso de alto nível graças à dissipação de calor maximizada.

As lâmpadas de máximos e médios LEDDriving HL EASY da

## Ficha técnica da família de produto

OSRAM substituem as lâmpadas de halogéneo convencionais, são compatíveis com 12V e têm uma temperatura de cor branca fria. Com a mais recente tecnologia LED e design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instalação para automóveis com os respetivos tipos de lâmpadas de halogéneo. Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos



Descrição do produto	Dados elétricos			Dados fotométricos		Atributos Físicos e Dimensões
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Tensão de teste	Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro
LEDriving HL EASY $\cong$ H15	16.5 / 3.8 W	12 V	13.2 V	1250/250 lm	$\pm 25$ %	15.8 mm

Descrição do produto	Vida útil	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Vida média Tc	Identificador primário do artigo	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1
LEDriving HL EASY $\cong$ H15	1000 hr	4062172294966   4062172398350   4062172312592	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
LEDriving HL EASY $\cong$ H15	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	71c142ec-374e-4388-9e54-b12e0eaecde1   454fe0c4-a884-4b8c-9105-1bd9044203c9   ee9bec0d-db20-4643-8e67-aa9e301fc3a5

## Ficha técnica da família de produto

### Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

