

LEDDriving HL EASY H15



Substituição de LED ultra compacto para lâmpadas convencionais de faról alto e baixo H15 (2in1)

Design do soquete – Sem necessidade de adaptadores e tampas

Fácil de instalar e usar

Permitindo uma alta compatibilidade e fácil instalação para inúmeros modelos de automóveis.

Temperatura de cor branca fria

Melhor visibilidade graças ao efeito da luz do dia



Lâmpadas LED de faról alto e baixo com sistema de instalação fácil: sem necessidade de adaptadores e tampas

Com uma solução para os soquetes, os retrofits OSRAM LEDDriving HL EASY fornece uma substituição de LED ultracompacta para faról alto e baixo H7/H18, H4/H19 e H15 com LED branca fria - proporcionando uma aparência elegante e mais brilho. Oferece fácil instalação com compatibilidade otimizada: Sem necessidade de adaptadores e tampas. Uma ventoinha otimizada de alta velocidade garante resfriamento ativo - Possibilitando um desempenho mais alto e saída de luz de alto nível graças a dissipação de calor maximizada.

As lâmpadas de faról alto e baixo LEDDriving HL EASY da OSRAM substitui as lâmpadas halógenas convencionais,

Ficha técnica da família de produto

são compatíveis com 12v e possuem uma temperatura de cor branca fria. Com a última tecnologia LED e um design compacto, essas lâmpadas permitem uma alta compatibilidade e uma fácil instalação para carro com sua respectiva lâmpada halógena. Esses produtos não possuem aprovação ECE e não deve ser usados em vias públicas. O uso em vias públicas leva cancelamento da licença de operação e a perda da cobertura de seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal
LEDriving HL EASY \cong H15	Off-road \cong H15	Mainly used for Low Beam, High Beam, Daytime running light, position lighting applications	64176DWESY	16.5 / 3.8 W	12 V

Descrição do produto	Tensão de teste	Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	
		Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Diâmetro
LEDriving HL EASY \cong H15	13,2 V	1250/250 lm	± 25 %	15.8 mm	15.8 mm

Descrição do produto	Espectativa de Vida	Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Vida estimada a Tc	Tecnologia	Identificador Principal do Artigo	Substância da Lista de Candidatos 1	Número CAS da substância 1
LEDriving HL EASY \cong H15	1000 hr	LED	4062172294966 4062172398350 4062172312592	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
LEDriving HL EASY \cong H15	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	71c142ec-374e-4388-9e54-b12e0eaecde1 454fe0c4-a884-4b8c-9105-1bd9044203c9 ee9bec0d-db20-4643-8e67-aa9e301fc3a5

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

