Ficha técnica do produto

# TYREinflate 4000

## TYREinflate 4000 OTIR4000

**Tempo de inflação**
Encha o pneu até a pressão desejada em aproximadamente 3,5 minutos 1)2)

**Válvula de deflação**
Para esvaziar muito ar

**Digital Auto Stop**
Função de parada automática quando a pressão predefinida é atingida

**Sem fio e recarregável**
Pode ser usado com ou sem fonte de alimentação direta

### Inflador de pneu digital recarregável

O OSRAM TYREinflate 4000 é um inflador de pneus sem fio e recarregável com bateria Li-Ion, tornando-o um companheiro ideal para acampamentos e viagens. O inflador digital de pneus OTIR 4000 pode encher um pneu em apenas 3,5 minutos1)2). A função de parada automática e a válvula de esvaziamento ajudam a manter os pneus com a pressão ideal. O visor LED retroiluminado e a luz LED integrada fornecem melhor legibilidade das configurações de pressão e melhor iluminação da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. A configuração de memória significa que você pode armazenar pressões para até 4 veículos.A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos1) para este produto.1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee2) Com base no enchimento de um pneu de 13" vazio até 2,4 BAR3) As medições da pressão dos pneus e a inflação dos pneus até a pressão ideal devem ser sempre realizadas com os pneus frios


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados técnicos

## Informação de Produto

| | |
|---|---|
| **Referência do pedido** | OTIR4000 |
| **Tempo de Inflação** | 13 Inch Tyre- 0-35 PSI/2.4 BAR-3.5 min, 15 Inch Tyre- 0-35 PSI/2.4 BAR 6 min |
| **Pressão Máxima** | 120PSI / 8.3 bar |
| **Comprimento de mangueira de ar** | 60 cm |
| **Válvula de deflação** | Sim |
| **Comprimento do cabo de alimentação** | USB-C = 1 m, DC = 3 m |
| **Tempo de carga (h)** | 4 h |
| **Luz LED** | Sim |
| **Tamanho do Display** | 45mm x 22 mm |
| **Unidades de medida** | PSI, kPa, bar |
| **Função Predefinida** | Sim |
| **Parada Automática** | Sim |
| **Caixa de armazenamento** | Sim |
| **Precisão (barra)** | Accuracy of measure: 35±1psi, Accuracy of control:35±1.5psi |
| **Taxa de fluxo (l/min)** | (35psi) 9l/min , (0psi) 15 l/min |

## Dados Elétricos

| | |
|---|---|
| **Potência nominal** | 120/90 W |
| **Tensão nominal** | DC12/Battery DC7.4 V |
| **Tensão** | DC12V/Battery DC7.4V |
| **Fonte de energia** | Battery (5000mAh), 12V DC |

## Dimensões e peso




| | |
|---|---|
| **Comprimento** | 61.0 mm |


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

| | |
|---|---|
| **Largura** | 95.0 mm |
| **Altura** | 150 mm |

## Cores e materiais

| | |
|---|---|
| **Material** | Plastic |

## Informação adicional do produto

| | |
|---|---|
| **Tipo de Exibição** | Digital |
| **Nível de ruído (dB)** | 90 dB |
| **Recomendado para usar com** | Car, Motorbike, Bicycle, Small Inflatables |
| **Extras** | Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case |

## Atributos

| | |
|---|---|
| **Acessórios** | Adaptors for bikes and inflatables |
| **Fusível** | 15 A |

## Categoria específica para o país

| | |
|---|---|
| **Referência do pedido** | OTIR4000 |

## Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 08-03-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4062172306294 |
| **Candidate List Substance 1** | Lead |
| **CAS No. of substance 1** | 7439-92-1 |
| **Safe Use Instruction** | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| **Declaration No. in SCIP database** | 593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe |

## Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172306294 | TYRE inflate 4000 | | 110 mm x 91 mm x 170 mm | 1.70 $dm^3$ | 785.00 g |
| 4062172306300 | TYRE inflate 4000 | | 236 mm x 198 mm x 200 mm | 9.35 $dm^3$ | 3359.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

## Download Data

| | Arquivo |
|---|---|
| | User instruction<br>TYREinflate 4000 |
| | Filme de aplicação<br>TYREinflate 4000 Product Video (DE) |

**Informação de legislação**

1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

2) Baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.4 BAR

3) As medições da pressão e calibragem dos pneus até a pressão ideal devem sempre ser realizadas com os pneus frios

Conselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

**Informações sobre aplicações**

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

**Retratação**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados