## **OSRAM**

# LEDriving HLM EASY H4/H19



Substituição de LED ultracompacto para lâmpadas convencionais de faról alto e baixo H4/H19 (2 em 1)

Design do soquete – Sem necessidade de adaptadores e tampas



Fácil de instalar e usar



Temperatura de cor branca fria

Permitindo uma alta compatibilidade e uma instalação fácil.

Melhor visibilidade graças ao efeito da luz do dia



Lâmpadas de faróis altos e baixos de LED com sistema plug & play para motocicletas.

Com sua solução baseada em soquete, os retrofits OSRAM LEDriving HLM EASY fornecem uma substituição LED ultracompacta de lâmpadas H4/H19 convencionais de farol alto e baixo com luz LED branca fria - proporcionando uma aparência elegante e brilho superior. Ele oferece uma instalação plug & play fácil com compatibilidade otimizada. Uma ventoinha otimizada de alta velocidade garante resfriamento ativo - tornando possível um desempenho melhor e uma saída de luz de alto nível graças à dissipação de calor maximizada. As lâmpadas de faróis altos e baixos LEDriving HLM EASY da OSRAM substituem as lâmpadas halógenas convencionais, são compatíveis com 12V e têm uma temperatura fria de cor branca. Com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instalação para motos com os respectivos tipos de lâmpadas halógenas. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

### Ficha técnica da família de produto

#### Dados técnicos

	Informação de Produto	ormação de Produto		Dados Elétricos		
Descrição do produto	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Referência do pedido	Consum Tensão non o máx. de potência	ninal	
LEDriving HLM EASY ≜ H4/H19	Mainly used for Low Beam, High Beam	Off-road ≙ H4/H19	64193DWESY	16.5W/1 12 V 6.5 W		
		Dados fotomé	tricos	Physical Attributes &	nysical Attributes & Dimensions	
Descrição do produto	Potência nominal	Fluxo lumino	so Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Diâmetr o	
LEDriving HLM EASY ≜ H4/H19	19 W	1400/1100 ln	1 ±25 %	21.5 mm	21.5 mm	
	Espectativa de Vida	Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrição do produto	Vida estimada Tc	Tecnologia	Identificador Principal do Artigo	Substância da Lista de Candidatos 1		
LEDriving HLM EASY	1000 hr	LED	4062172399821   4062172321525	Lead		

Descrição do produto	Número CAS da substância 1	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
LEDriving HLM EASY ≜ H4/H19	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	b37dc721-98bb- 4626-9bd8- 5a2288767698   21ee7419-4eaf- 4d6d-96b9- 7d7968571c79

#### Ficha técnica da família de produto

#### Download Data

#### Arquivo



User instruction

GPRS\_Instruções dos símbolos de segurança



**Brochures** 

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.