Ficha técnica da família de produto

LEDriving HLM EASY H7/H18

Substituição LED ultra compacto para lâmpadas convencionais de faról alto e baixo H7/H18 (2in1)

Design do soquete – Sem necessidade de adaptadores e tampas

Fácil de instalar e usar

Permitindo uma alta compatibilidade e uma instalação fácil.

Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade graças ao efeito da luz do dia

Lâmpadas de faróis altos e baixos de LED com sistema plug & play para motocicletas.

Com sua solução baseada em soquete, os retrofits OSRAM LEDriving HLM EASY fornecem uma substituição LED ultracompacta de lâmpadas H7/H18 convencionais de farol alto e baixo com luz LED branca fria - proporcionando uma aparência elegante e brilho superior. Ele oferece uma instalação plug & play fácil com compatibilidade otimizada. Uma ventoinha otimizada de alta velocidade garante resfriamento ativo – tornando possível um desempenho melhor e uma saída de luz de alto nível graças à dissipação de calor maximizada. As lâmpadas de faróis altos e baixos LEDriving HLM EASY da OSRAM substituem as lâmpadas halógenas convencionais, são compatíveis com 12V e têm uma temperatura de cor branca fria. Com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instalação para motos com os respectivos tipos de lâmpadas halógenas. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
Descrição do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Tipo Produto (fora est. vs para estrada)**	**Referência do pedido**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	Mainly used for Low Beam, High Beam	Off-road ≙ H7/H18	64210DWESY	16.0 W	12 V

		Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	
Descrição do produto	**Potência nominal**	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Diâmetro**	**Diâmetro**
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	16 W	1400 lm	±25 %	20.0 mm	20.0 mm

	Espectativa de Vida	Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	**Vida estimada Tc**	**Tecnologia**	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	1000 hr	LED	4062172399845 | 4062172321501	Lead

Descrição do produto	Número CAS da substância 1	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	b8b846de-a024-4936-a23c-b4a84c7f0784 | c27fc65c-c089-4c9e-8ffc-822db682f4c2

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados