Ficha técnica do produto

# XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S

**Up to 220% more brightness1)1) Compared to minimum ECE R98R99. requirements.**

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo

**Até 250 m de feixes longos**

Para melhor visibilidade

**Up to 20% whiter light1)1) Compared to minimum ECE R98R99 requirements.**

Aspeto mais moderno em comparação com o requisito legal mínimo

## A lâmpada de xênonmais poderosa da OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 is the brightest OSRAM xenon light. This powerful lamp with efficient xenon technology ensures a better visibility on the road: up to 220% more brightness compared to the minimum legal standard. More light allows to see further and therefore react sooner. Added to this is the up to 250 meter long beam and up to 20% whiter light for more modern look (compared to the minimum legal standard). Discover the pure performance of XENARC NIGHT BREAKER 220 - the most powerful xenon light from OSRAM, available in D1S, D2S, D3S and D4S. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional and in pairs.


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Informação de Produto

| | |
|---|---|
| **Product legal advice 1** | 1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements |

### Dados Elétricos

| | |
|---|---|
| **Consumo máx. de potência** | 35 W |
| **Tensão nominal** | 42.0 V |
| **Potência nominal** | 35.00 W |
| **Tensão de teste** | 13,5 V |
| **Tolerância da potência de entrada** | ±3 % |

### Dados fotométricos

| | |
|---|---|
| **Fluxo luminoso** | 3200 lm |
| **Tolerância do fluxo luminoso** | ±15 % |
| **Temperatura de cor** | 4400 K |

### Dimensões e peso




| | |
|---|---|
| **Diâmetro** | 9 mm |
| **Peso do produto** | 16.30 g |
| **Comprimento** | 77.3 mm |

### Espectativa de Vida

| | |
|---|---|
| **Vida estimada B3** | 2000 h |
| **Vida estimada Tc** | 3000 h |

### Informação adicional do produto

| | |
|---|---|
| **Soquete (base)** | P32d-5 |


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica do produto

## Atributos

| | |
|---|---|
| **Tecnologia** | HID [1)] |

[1)] High-intensity discharge lamp

## Normas e Certificações

| | |
|---|---|
| **Categoria ECE** | D4S [1)] |

[1)] Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrônico

## Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 07-05-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4062172397827 \| 4062172398701 |
| **Declaration No. in SCIP database** | In work |

## Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172397827 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | HFB 2 | 100 mm x 51 mm x 120 mm | 0.61 $dm^3$ | 62.00 g |
| 4062172397834 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | | 113 mm x 111 mm x 134 mm | 1.68 $dm^3$ | 167.00 g |
| 4062172397841 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | | 350 mm x 236 mm x 282 mm | 23.29 $dm^3$ | 2232.00 g |
| 4062172398701 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | | 53 mm x 46 mm x 93 mm | 0.23 $dm^3$ | 36.00 g |
| 4062172398718 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | | 115 mm x 101 mm x 103 mm | 1.20 $dm^3$ | 177.00 g |
| 4062172398725 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 $dm^3$ | 2375.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## Download Data

| | Arquivo |
|---|---|
| | 360 Degree Image<br>XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S 66140XN2 |


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

**Instruções de segurança**
As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado

Este produto só deve ser operado com equipamentos de controle eletrônico aprovados

**Informação de legislação**
Saída de luz em comparação com os requisitos mínimos de ECE R112/R37.

Este produto só deve ser operado com equipamento de controle eletrônico aprovado.

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado

Redução da emissão de UV | Para os faróis de projeção | Aprovação do ECE e rótulo DOT

± 450 lm

**Informações sobre aplicações**
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

**Retratação**
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados