Ficha técnica da família de produto

LEDriving XTR H7

Lampadas de faról LED superior para uso off-road

BRILHO XTR-EME
Temperatura de cor branca fria perfeita de 6.000K com uma saída de luz superior, proporcionando uma aparência elegante e moderna.

GERMAN DESIGN
Com nossa tecnologia BeamGuide de última geração e um design de produto inteligente feito na Alemanha, uma distribuição de luz otimizada é alcançada para um padrão de feixe mais focado e aprimorado.

TECNOLOGIA DE TOPO
Nossa tecnologia de ponta OSRAM garante que o gerenciamento térmico seja aprimorado pelo resfriamento ativo por meio de um ventilador silencioso de alta velocidade otimizado com até 10.000 RPM.

Long lifetime
Sem comprometer, nossos materiais de qualidade superior comprovados oferecem níveis extremos de desempenho com durabilidade superior e longa vida útil com um adicional de aprox. Consumo de energia 70% menor em comparação com as lâmpadas convencionais.

Lâmpadas LED superiores para farol e uso fora de estrada (off-road)

Com uma temperatura de cor de 6.000 K e um design muito compacto, as lâmpadas de substituição OSRAM LEDriving XTR fornecem uma solução plug and play fácil para atualizar os faróis convencionais do seu carro com luz LED branca fria – proporcionando um visual elegante e moderno para o seu veículo. Com nossa tecnologia de ponta e um design de produto inteligente, nossas lâmpadas são a companhia ideal para enxergar mais longe e detectar obstáculos mais cedo. O nome OSRAM significa qualidade sem compromisso, e é por isso que temos orgulho de oferecer uma garantia de 3 anos[1)] em nossos produtos e suporte vitalício.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados técnicos

	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
Descrição do produto	**Tipo de produto (fora de estrada vs. na estrada)**	**Aplicação (Categoria e Produto específico)**	**Referência de pedido global**	**Entrada de energia**	**Tensão nominal**
LEDriving XTR ≙ H7	Off-road ≙ H7	Mainly used for headlight applications	64210DWXTR	18 W	12 V

			Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
Descrição do produto	**Potência nominal**	**Teste de tensão**	**Fluxo luminoso nominal**	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Diâmetro**
LEDriving XTR ≙ H7	18 W	13,2 V	1750 lm	±20 %	14.0 mm

		Espectativa de Vida		Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrição do produto	**Diâmetro**	**Lifespan B3**	**Lifespan Tc**	**Tecnologia**	**Identificador primário do artigo**
LEDriving XTR ≙ H7	14.0 mm	750 hr	2000 hr	LED	4062172232920

Descrição do produto	Lista de candidatos substância 1	CAS No. da substância 1	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP
LEDriving XTR ≙ H7	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	34c1b231-805b-4aa3-908f-a33d6cf02d75

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction LEDriving XTR
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.Acesse www.osram.com/am-guarantee para condições precisas

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados